

# LNS 347

## КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5.9/A5.9M : ER347  
 ISO 14343-A : S 19 9 Nb

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проволока из стабилизированной нержавеющей стали для сварки сталей типа 321 и 347 и схожих с ними марок  
 Рекомендуется для использования в сочетании с флюсами P2000 и P2007

## ОДОБРЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ

TÜV

P2000 X

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Nb
0,03	1,6	0,4	9,7	19,5	0,1	0,6

## ВИДЫ УПАКОВКИ

диаметр (мм)	2,0	2,4	3,2	4,0
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 25 кг	X	X	X	X
Бочка Speed Feed, 300 кг		X		

LNS 347: вер. EN 02

Насколько нам известно, все сведения в этой таблице были верны на момент печати. На сайте [www.lincolnelectric.eu](http://www.lincolnelectric.eu) Вы сможете найти самую последнюю информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).