

# LNS 140TB

## КЛАССИФИКАЦИЯ

AWS A5,23/A5,23M : EA2TiB  
 ISO 14171-A : S2MoTiB

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Легированная титаном и бором проволока, предназначенная для одно- и двухпроходной сварки при высоких требованиях к ударной вязкости металла шва. Особенно высокие результаты по механическим свойствам достигаются в сочетании с трубным флюсом

Не предусматривает термообработку после сварки

## ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОВОЛОКИ (%)

C	Mn	Si	Mo	Ti	B
0,06	1,1	0,20	0,5	0,13	0,02

## ВИДЫ УПАКОВКИ

Диаметр (мм)	2,0	2,4	3,2	3,5	4,0	4,8
Ед-ца: Каркасная кассета B415, 25 кг		X	X		X	X
Каркасная кассета B415, 25 кг + VCI			X		X	X
Каркасная кассета B785, 100 кг					X	
Деревянная катушка, 300 кг		X	X			
Бочка Speed Feed®, 300 кг						X
Металлическая катушка, 350 кг					X	X
Бочка Speed Feed, 350 кг			X		X	
Бочка Speed Feed®, 400 кг			X		X	
Бочка Speed Feed®, 600 кг			X		X	
Бочка Accutrak®, 1000 кг	X	X	X	X	X	
Розетка, 1000 кг				X	X	
Розетка для подъема краном, 1000 кг					X	

LNS 140TB вер. EN 02